

Aire Acondicionado

Unidad Split 1x1 Gama Excellence

- Modelos Split Mural Excellence de 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW y 6,5 kW.
- Tecnología Inverter DC.
- Reversibles, frío/calor.
- Máxima eficiencia energética Clase A.
- Refrigerante R410a.
- Filtro Silver Ion.
- Filtro Anti-polvo.
- Compactos y silenciosos.
- Incluye mando a distancia.
- Fáciles de instalar y usar.
- 5 modos de funcionamiento, con funciones inteligentes.



Características Técnicas

Modelo	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	6,5 kW
Consumo frío (min./nom./max.) (kW)	0,17 / 0,61 / 1,30	0,20 / 0,87 / 1,30	0,28 / 1,55 / 2,45	0,55 / 2,00 / 2,60
Consumo calor (min./nom./max.) (kW)	0,17 / 0,68 / 1,35	0,17 / 0,89 / 1,35	0,24 / 1,55 / 2,65	0,50 / 1,99 / 3,11
Capacidad frío nom. (max./min.) (kW)	2,6 (3,7 / 0,68)	3,5 (3,85 / 0,85)	5,3 (6,1 / 0,5)	6,5 (7,2 / 2,25)
Capacidad calor nom. (max./min.) (kW)	2,85 (4,0 / 0,65)	3,75 (4,15 / 0,7)	5,6 (6,35 / 0,35)	7,2 (9 / 1,8)
EER/COP - frío/calor	4,26 / 4,22	4,02 / 4,21	3,42 / 3,61	3,25 / 3,62
Temp. de operación exterior (°C)	-15 a 43	-15 a 43	-15 a 43	-15 a 43
Temp. de operación interior (°C)	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Diám. de tuberías refrigerante-líquido pulg. (mm)	3/8" (9,52) - 1/4" (6)	3/8" (9,52) - 1/4" (6)	1/2" (12) - 1/4" (6)	5/8" (16) - 3/8" (9,52)



UNIDAD INTERIOR



UNIDAD EXTERIOR

Unidad interior

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm)	283 x 872 x 178	283 x 872 x 178	300 x 960 x 195	330 x 1.090 x 208
Presión sonora nom. (max./min.) dB(A)	30 (38 / 28)	32 (38 / 28)	37 (40 / 34)	38 (45 / 34)
Caudal de aire (m³/h)	410	470	690	780
Volumen de deshumidificación (l/h)	0,8	1,4	1,8	2,5
Peso neto (kg)	12	12	13	17,5

Unidad exterior

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm)	540 x 848 x 320	592 x 848 x 320	700 x 955 x 396	840 x 1.018 x 412
Presión sonora nom. dB(A)	53	54	56	58
Carga de refrigerante R410a (kg)	1	1,2	1,4	2,4
Dist. para la carga (m)	5	5	5	5
Dist. max. (m)	15	20	25	30
Carga adicional (gr/m)	20	20	20	50
Peso neto (kg)	34	36	52	64

La capacidad frigorífica nominal se basa en Temp. aire interior = 27°C/19°C, Temp. aire exterior = 34°C/24°C. La capacidad calorífica nominal se basa en Temp. aire interior = 20°C, Temp. aire exterior = 7°C/6°C. Clasificación energética para refrigeración. Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Confort para la vida

