

B Datos técnicos

	VEH 30/3-3	VEH 50/3-3	VEH 75/3-3
Volumen de llenado	28 l	47 l	76 l
Peso en funcionamiento	39,8 kg	64,6 kg	97,8 kg
Peso en vacío	11,8 kg	17,6 kg	21,8 kg
Presión de servicio máx.	0,9 MPa	0,9 MPa	0,9 MPa
Temperatura de agua caliente sanitaria máx.	73 °C	73 °C	73 °C
Temperatura de agua caliente sanitaria máx. ajustable	70 °C	70 °C	70 °C
Consumo de energía en estado disponible en 24 h	0,9 kWh	0,95 kWh	1,34 kWh
Potencia	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Tensión de red	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tipo de protección	IP 24	IP 24	IP 24
Depósito acumulador	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio

	VEH 100/3-3	VEH 120/3-3	VEH 150/3-3
Volumen de llenado	95 l	114 l	142 l
Peso en funcionamiento	120 kg	143,3 kg	176,8 kg
Peso en vacío	25 kg	29,3 kg	34,8 kg
Presión de servicio máx.	0,9 MPa	0,9 MPa	0,9 MPa
Temperatura de agua caliente sanitaria máx.	73 °C	73 °C	73 °C
Temperatura de agua caliente sanitaria máx. ajustable	70 °C	70 °C	70 °C
Consumo de energía en estado disponible en 24 h	1,65 kWh	2,05 kWh	2,26 kWh
Potencia	1,6 kW	1,6 kW	2 kW
Tensión de red	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tipo de protección	IP 24	IP 24	IP 24
Depósito acumulador	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio	esmaltado, con ánodo de protección de magnesio