

Datos técnicos



	Interior Conducto				
Modelo	Unidades	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	6,5 kW
Dimensiones	mm	200 x 700 x 615	200 x 700 x 615	200 x 900 x 615	200 x 1100 x 615
Salida de aire	mm	156 x 580	156 x 580	156 x 780	156 x 980
Entrada de aire	mm	162 x 662	162 x 662	162 x 862	162 x 1062
Potencia	kW (BTU)	2,6 (9.000)	3,5 (12.000)	5,3 (18.000)	6,5 (22.000)
Voltaje	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Conexión eléctrica		Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior	Unidad exterior
Capacidad Frío/Calor (nom.)	kW	2,50 / 2,80	3,50 / 3,85	5,00 / 5,50	7,10 / 8,00
Potencia sonora (mín./med. (máx./turbo))	dB (A)	41 / 47	42 / 49	43 / 50	44 / 52
Presión sonora (mín./med. (máx./turbo))	dB (A)	31 / 37	32 / 39	33 / 41	34 / 42
Caudal de aire	m3/h	450	500	700	1000
Presión disponible	Pa	62	75	100	-
Diámetro de tubería Gas	Pulgadas (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12)	5/8" (16)
Diámetro de tubería Líquido	Pulgadas (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
Peso neto / bruto	Kg	22 / 27	23 / 29	27 / 36	31 / 41

Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Cuando la conexión de gas es 3/8" y la necesidad de conectar una unidad de energía de no menos de 3,5 kW, debe usar un conector especial - uniones de 3/8" x 1/2"