

Termos eléctricos ELACELLSMART

- Modelos de 15, 30, 50, 75 y 100 l.
- Resistencias blindadas en contacto con el agua.
- Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- Control de temperatura por el exterior en botón giratorio (30-70°C).
- Instalación vertical.
- Protección por ánodo de magnesio.
- Depósito en acero vitrificado con alta resistencia.
- Suministrados con manguitos aislantes.
- Grado de protección: IP25 para el de 15 l e IPX3 para los termos de 30, 50, 75 y 100 l.



DATOS TÉCNICOS

Modelo	ES 15-1M	ES 30-1M	ES 50-1M	ES 75-1M	ES 100-1M
Dimensiones (Ø diámetro x alto) (mm.)		586x353	553x450	758x450	913x450
Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm.)	414x320x317				
Capacidad útil (l.)	15	30	50	75	100
Potencia eléctrica (W)	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000
Intensidad corriente eléctrica monofásica (A)	7	7	7	9	9
Tiempo calentamiento ΔT 50°C	44 min.	1h. 10 min.	1h. 56 min.	2h. 12 min.	2h. 55 min.
Temperatura de acumulación °C	30 - 70°C				
Presión máxima (bar)	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Conexiones de agua (pol.)	1/2				
Peso neto (Kg.)	9	13	18	22	26
Peso con depósito lleno (Kg.)	24	44	69	98	122



ELACELLSMART

Calor para la vida
www.junkers.es

